ZUBEHÖR VON A-Z

11 | 2009 | AT | CH

Huppenkothen Baumaschinen

SCHNELLWECHSELSYSTEM HUPPI-QUICK

- Hydraulikanschlüsse werden beim Schnellwechselvorgang automatisch verbunden

Die Vorteile:
- Schnelles, einfaches Wechseln aller Anbaugeräte von der Kabine aus
- **Unverwechselbarkeit:** Kein falsches Montieren der Hydraulikschläuche
- Kraftübertragung über jede Einzelkupplung
- **Kompaktes Gehäuse:** Schnellkupplungen sind vor Schmutz geschützt
- **Sicherheitseinrichtung:** Zur visuellen Kontrolle des ordnungsgemässen Kuppelvorgangs
- Verringerte Unfallgefahr für den Fahrer

- Von 4,5 - 15 to.

SCHNELLWECHSELPLATTE HYDR.

- Hydraulische Verriegelung
- Hoch- und Tieflöffelanbau möglich
- Aufnahmeschraubbolzen
- Geprüfter Lasthaken

TAKEUCHI-Trägergerät **TB228-TB1140**	
Trägergerät (t)	2,5 - 15
Betätigungsdruck (bar)	40
Perm. Anpressdruck (Kraft) (t)	2,3

SCHNELLWECHSELPLATTE MECH. BOT

- Verriegelung mit Federkraft
- Mechanische Sicherung
- Als Hoch- und Tieflöffel verwendbar
- Aufnahmeschraubbolzen

TAKEUCHI-Trägergerät **TB108-TB219**	
Trägergerät (t)	0,8 - 2,0

POWERILT-SCHWENKVORRICHTUNG

Trägergerät	**TB016**	**TB219 TB228 TB235 TB138FR**	**TB250 TB153FR**	**TB175 TB175W TB180FR**	**TB1140 TB1160W**
Max. Baggergewicht (kg)	1.800	3.800	6.800	9.075	15.000
Modell	L20	PT06	PT07	PT08	PT09
Gewicht (kg)	41	60	114	177	260
Schwenkwinkel (°)	134	180	180	180	134
Drehmoment-Schwenken*	1.580	2.820	4.740	7.110	10.620
Drehmoment-Halten*Erforderliche	3.160	5.640	9.480	14.220	21.240
Leistung (L/min)	2-4	3-6	6-12	12-20	24-34
Druckbereich		197 - 210 bar für alle Modelle			

- Alle Schwenkvorrichtungen sind mit einem geprüften Lasthaken ausgestattet (ab PT06).

*N.m. @ 210 bar

LÖFFEL



- Tieflöffel mit Zähnen oder mit vorgezogener Schneide
- Als Hoch- und Tieflöffel verwendbar
- Innovative Form
- Optimale Füllung und Entleerung
- Mit Hardoxstreifen verstärkt
- Transporthaken vorne und hinten

Optional:
- Löffel auch als Gitterlöffel erhätlich

HUPPI 52

Trägergerät	**TB108**
Gewicht (kg)*	56
Arbeitsdruck (kg/cm²)	60 - 130
Öldurchfluss (l/min)	18 - 25
Schlagzahl pro Minute	930 - 1.300
Schlagenergie (J)	99,9
Meissel ø (mm)	40

*inkl. Adapterplatte & Meissel

HUPPI 72

Trägergerät	**TB016** **TB219**
Gewicht (kg)*	105
Arbeitsdruck (kg/cm²)	70 - 140
Öldurchfluss (l/min)	20 - 30
Schlagzahl pro Minute	700 – 1.200
Schlagenergie (J)	158,3
Meissel ø (mm)	45

*inkl. Adapterplatte & Meissel

HUPPI 102

Trägergerät	**TB228** **TB235** **TB138FR**
Gewicht (kg)*	192
Arbeitsdruck (kg/cm²)	100 – 150
Öldurchfluss (l/min)	25 – 45
Schlagzahl pro Minute	550 – 1.000
Schlagenergie (J)	320,9
Meissel ø (mm)	58

*inkl. Adapterplatte & Meissel

HUPPI 402

Trägergerät	**TB175** **TB175W** **TB180FR**
Gewicht (kg)*	479
Arbeitsdruck (kg/cm²)	100 - 160
Öldurchfluss (l/min)	45 - 80
Schlagzahl pro Minute	550 – 1.000
Schlagenergie (J)	690
Meissel ø (mm)	95

- **Optional:**
  Automatische Schmiereinrichtung

*inkl. Adapterplatte & Meissel

HUPPI 302

Trägergerät	**TB250** **TB153FR**
Gewicht (kg)*	351
Arbeitsdruck (kg/cm²)	100 – 160
Öldurchfluss (l/min)	35 – 60
Schlagzahl pro Minute	550 – 1.000
Schlagenergie (J)	494,7
Meissel ø (mm)	75

- **Optional:**
  Automatische Schmiereinrichtung

*inkl. Adapterplatte & Meissel

HUPPI 902

Trägergerät	**TB1140** **TB1160W**
Gewicht (kg)*	919
Arbeitsdruck (kg/cm²)	120 – 170
Öldurchfluss (l/min)	70 – 110
Schlagzahl pro Minute	450 – 700
Schlagenergie (J)	1.502
Meissel ø (mm)	115

- **Optional:**
  Automatische Schmiereinrichtung

*inkl. Adapterplatte & Meissel

HUPPI 1902

Trägergerät (t)	18 – 25
Gewicht (kg)*	2.010
Arbeitsdruck (kg/cm²)	160 – 200
Öldurchfluss (l/min)	120 – 170
Schlagzahl pro Minute	450 – 600
Schlagenergie (J)	3.579
Meissel ø (mm)	135

- Mit geschlossenem Hammergehäuse

*inkl. Adapterplatte & Meissel

HUPPI SILENCE-VERSION

- Hydraulikhammer mit geschlossenem Gehäuse

Erhältlich für die Typen:

HUPPI 52
HUPPI 72
HUPPI 102
HUPPI 302
HUPPI 402
HUPPI 902

- **Für ein geräuscharmes Arbeiten**

SIEBLÖFFEL

Trägergerät	**TB175 TB175W TB180FR**	**TB1140 TB1160W**
Breite (mm)	900	1.000
Gewicht (kg)	460	610
Max. Körnung (mm)	12-15	12-15
Max. Steingrösse (kg)	40	40

UNIVERSALGREIFER

Trägergerät	**TB016 TB219**	**TB228 TB235 TB138FR**	**TB250 TB153FR**	**TB175 TB175W TB180FR**	**TB1140 TB1160W**
Modell	**UG02**	**UG04**	**UG05**	**UG08**	**UG15**
Gewicht (kg)	95	146	273	433	867
Inhalt (l)	26	35	85	120	254
Maulweite (mm)	876	955	1.305	1.450	1.830
Max. Schliesskraft (kN)	10	11	20	25	45

ABBRUCH- & SORTIERGREIFER

Trägergerät	**TB250 TB145 TB153FR**	**TB175 TB175W TB180FR**	**TB1140 TB1160W**
Modell	**AG05**	**AG08**	**AG15**
Gewicht (kg)	235	305	879
Maulweite (mm)	1.238	1.515	1.825
Schliesskraft (kN)	15	26	49

ABBRUCHZANGE

	CC250	CC550	PD10
Trägergerät (t)	2-4	5-14	9-15
Gewicht (kg)	240	530	820
Maulweite (mm)	360	450	600
Schneidkraft max. (t)	66	141	185
Brechkraft (t)	18	34	60
Rotation (°)	360	360	360

DRAGO SCHROTTSCHERE

Trägergerät	TB175 TB175W TB180FR
Modell	7 HTS
Gewicht (kg)	710
Maulweite (mm)	190
Schneidkraft max. (t)	152

ERKAT FRÄSE

Trägergerät	TB175 TB175W TB180FR TB1140 TB1160W
Modell	ER250
Betriebsgewicht (kg)	450
Schneidkopf-Ø (mm)	400
Schneidkopfbreite (mm)	620
Betriebsdruck max. (bar)	350
Ölmenge (l/min)	40 -100

- **Kleinere Anbaufräsen auf Anfrage!**

GRAB- & BRUNNENGREIFER

- Für alle Gerätetypen erhältlich
- **Weitere Daten auf Anfrage!**

BOHRLAFETTE

Trägergerät	TB175/TB175W/TB180FR/TB1140/TB1160W

Gerätetypen auf Anfrage!

ERDBOHRER

Modell	EAL500XL	EAL1200
Schneidkopf ø (mm)	150-300	150-600
Ölbedarf (l/min)	19-57	37-75
Betriebsdr. (bar)	210	200
Drehmoment (Nm)	885*	1.950**
Gewicht (kg)	61	93
Trägergerät (t)	1,5 - 5	5-15
Erhältliche Bohrschnecken (mm)	150 230 300	150 230 300 380 450 600

*@138bar **@170bar

RAMMAX ANBAUVERDICHTER

Trägergerät	TB175 TB175W TB180FR	TB1140 TB1160W
Modell	**RAV350**	**RAV710**
Gewicht (kg)	730	820
Gesamtlänge (mm)	950	1.060
Gesamtbreite (mm)	460	740
Gesamthöhe (mm)	1.408	1.340
Ölmenge (l/min)	54	75
Frequenz (Hz)	30	42
Wuchtkraft (kN)	40	68

BAUMSCHERE

- Hydraulische Baumschere mit Entnahmegreifer für professionelles Schneiden und Abräumen in einem Arbeitsgang

Trägergerät	TB175 TB175W TB180FR
Modell	**HS760**
Gewicht (kg)	365
Schnittleistung Erle (mm)	230
Schnittleistung Eiche (mm)	180
Öffnungsweite (mm)	670
Ölstrom Q (l/min)	60-100
Öldruck P (bar)	250-270

HECKENSCHERE

- mit Mengenregelventil
- mit Einschaltventil und Antrieb über Hydrozylinder

Trägergerät	TB175 TB175W TB180FR
Type	5800
Messerlänge (mm)	1.500
Schnittstärke max. (cm)	10

HYDRAULISCHER MÄHKORB

- Mäharbeiten an Uferböschungen und Gräben lassen sich mit diesem Anbaugerät mühelos bewältigen.

Trägergerät	TB250 TB175 TB175W TB153FR TB180FR

Gerätetypen auf Anfrage!

ATLAS-COPCO ANBAUVERDICHTER

Trägergerät	TB250 TB175 TB175W TB180FR	TB175 TB175W TB180FR
Modell	**HC308**	**HC409**
Gewicht (kg)	320	430
Gesamtlänge (mm)	455	610
Gesamtbreite (mm)	693	929
Gesamthöhe (mm)	623	622
Ölmenge (l/min)	57	76
Frequenz (Hz)	35	37
Wuchtkraft (kN)	23	35

HOLZSPALTZANGE

Trägergerät	TB175 TB175W TB180FR
Modell	W 820
Gewicht (kg)	330
Zangenöffnung (mm)	820
Spaltkraft (t)	26*

* @ 240 bar

WURZELSTOCKFRÄSE

- Zum Ausfräsen von Wurzelstöcken
- Wurzelstöcke mit beliebigem Durchmesser können problemlos ausgefräst werden
- **Aufbau eines Zusatzmotors erforderlich!**
- **Gerätetypen auf Anfrage!**

SCHLEGELMULCHGERÄT

- Mulchgerät mit hydraulischem Antrieb
- **Gerätetypen auf Anfrage!**

VERLADERAMPEN

Trägergerät	TB108 TB016 TB219	TB228	TB235 TB138FR	TB250 TB153FR	TB175 TB175W TB180FR
Tragkraft/Paar (kg)	ca. 2.300	ca. 2.900	ca. 3.910	ca. 5.600	ca. 8.000
Fahrinnenbreite (mm)	300	350	350	450	500
Länge (mm)	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Aussenbreite (mm)	260	410	410	510	580
Eigengewicht/Stück (kg)	21	40	45	54	80

Die Verladeschienen sind für Bagger mit Gummiketten vorgesehen.
Bei Verwendung mit Stahlketten übernehmen wir keine Verantwortung für Schäden an den Schienen

GURTENGEHÄNGE

- Gehänge aus Spezialgurten
- 3-strängig mit Schäkel und Ring
- **Für Bagger bis 5 Tonnen**

HYDRAULISCHE SEILWINDE

- Ermöglicht das Ziehen von Gegenständen, die nicht direkt mit der Maschine erreicht werden können
- **Ausgestattet mit Hydraulikmotor, Drahtseil und Zughaken**
- **Weitere Daten auf Anfrage!**

RUSSPARTIKELFILTER

- Zum nachträglichen Aufbau für alle Typen
- Mit CRT Funktion und elektrischer Filterüberwachung
- **Selbstregenerierend!**

STIELVERLÄNGERUNG

Trägergerät	TB175 TB175W TB180FR TB1140 TB1160W
Gewicht (kg)	325
Eingefahren (mm)	1.445
Ausgefahren (mm)	2.230

ELEKTROBAGGER

- **Hydraulikbagger mit Elektromotor**

Die Vorteile:
- Geräuschloser Elektrobetrieb ohne jeglichen Schadstoffausstoss
- Einsätze in Gebäuden und Hallen können problemlos bewältigt werden
- **Erhältlich für Maschinen von 1,5 - 5,0 t**

ZENTRALSCHMIERANLAGE

- Komplette Schmierung bis zur Löffelaufnahme
- Elektronisch gesteuert mit einstellbarer Schmiermöglichkeit

Trägergerät (t)	3,5 - 15
Spannung (Volt)	12 /24
Behälter (l)	2

HYBRIDBAGGER

- **Hydraulikbagger mit Diesel- & Elektromotor**
- Einfaches umschalten von Diesel- auf Elektrobetrieb!
- 380 Volt Anschluss (16A/32A Stecker) für Elektrobetrieb nötig
- **Erhältliche Typen: TB108, TB016, TB228/125, TB235/135**

Huppenkothen Baumaschinen
www.huppenkothen.com

ZUBEHÖR VON HUPPENKOTHEN: EINMALIGE QUALITÄT - VIELSEITIGE MÖGLICHKEITEN.

» **AT-6020 Innsbruck (T)**
Grabenweg 67 b
T 0512 390400, F 390401
M 0664 204 39 40
innsbruck@huppenkothen.at

» **AT-6380 St. Johann (T)**
Salzburgerstrasse 24
T 05352 63388, F 63051
M 0664 204 39 44
st.johann@huppenkothen.at

» **AT-5303 Thalgau (Sbg)**
Plainfelderstrasse 2
T 06235 5910, F 5912
M 0664 142 30 14
thalgau@huppenkothen.at

» **AT-4063 Hörsching (OÖ)**
Am Kirchholz 3
T 07221 72402, F 72402-20
M 0664/350 23 26
hoersching@huppenkothen.at

» **AT-3373 Kemmelbach (NÖ)**
Oberegging 8
T 07412 55582, F 52868
M 0664 114 48 99
kemmelbach@huppenkothen.at

» **AT-2351 Wiener Neudorf (W,B)**
Hondastrasse 10
T 02236 63978, F 63955
M 0664 210 47 12
wr.neudorf@huppenkothen.at

» **AT-8143 Dobl (Stmk)**
Liebochstrasse 7
T 03136 54040-0, F 54040-15
M 0664 514 16 61
dobl@huppenkothen.at

» **AT-9020 Klagenfurt (K)**
Ziegeleistrasse 2
T 0463 71588, F 71587-34
M 0664 326 74 74
klagenfurt@huppenkothen.at

» **Zentrale AT:**
Huppenkothen Ges.m.b.H. & CoKG
Bundesstr. 117, 6923 Lauterach
T 05574/78 5 30, F 05574/77 8 24
info@huppenkothen.com

» **CH-Huppenkothen S.A.**
Machines de chantier, Route de Genève 32
CH-1131 Tolochenaz/Morges
Tél. +41 (0)21 / 811 02 33
Fax +41 (0)21 / 811 02 34
tolochenaz@huppenkothen.com

» **CH-Huppenkothen Baumaschinen AG**
Winkel 2, CH-6022 Grosswangen
T +41 (0)41 / 980 25 60
Natel +41 (0)79 / 302 60 51
F +41 (0)41 / 980 25 84
grosswangen@huppenkothen.com

» **CH-Huppenkothen Baumaschinen AG**
Alpweg 2,
CH-5103 Möriken
T +41 (0)62 / 887 00 10
F +41 (0)62 / 893 09 92
moeriken@huppenkothen.com

» **Zentrale CH:**
Huppenkothen Baumaschinen AG
Hinterwiden, CH-9245 Oberbüren
T +41 (0)71 / 944 18 11
F +41 (0)71 / 944 18 69
oberbueren@huppenkothen.com