



TB295W



9.387 kg



Der neue 9-Tonnen Mobilbagger
von **TAKEUCHI**

 **Huppenkothen
Baumaschinen**
www.huppenkothen.com

Technische Daten

TB295 W

Maschinengewicht (kg)	9.378
Standardbereifung	8 x 8.24 - 20 14PR

Motor

Typ	Isuzu 4JJ1x
Leistung ISO9249/SAEJ 1349 (KW / PS)	73 / 99,25
Drehzahl	2.000
Hubraum (cm³)	2.999
Anzahl der Zylinder	4
Kühlwasser (L)	16
Motoröl (L)	15
Tankinhalt (L)	154
Schwenkgeschwindigkeit (U / min)	10,3
Fahrgeschwindigkeit 1 (km / h)	4,5
Fahrgeschwindigkeit 2 (km / h)	20
Auslegerschwenkwinkel (Grad)	70 / 60

Hydraulik

Hydraulik Pumpen	Load Sensing Hydraulik
Maximale Fördermenge (L / min)	160 x 1 + 60,6 x 1 + 16 x 1
Maximaler Druck (MPa)	27,5 x 1 + 24,0 x 1 + 3,4 x 1

Zusatzhydraulik

1. Zusatzkreis SP1 (L / min)	100 (20,6 Mpa)
2. Zusatzkreis SP2 (L / min)	55 (20,6 Mpa)
3. Zusatzkreis SP3 (L / min)	16 (3,4 Mpa), 55 (3,4 Mpa)
4. Zusatzkreis SP4 (L / min)	55 (20,6 Mpa)

Abmessungen mit Verstellausleger

Stiel LSA

Maximale Grabtiefe (mm)	4.115
Maximale Abstechhöhe (mm)	8.400
Vertikale Grabtiefe (mm)	3.625
Überladehöhe (mm)	6.475
Minimaler Schwenkradius, gerade (mm)	2.665
Maximale Reichweite am Grund (mm)	7.510
Maximale Reichweite (mm)	7.730
Maximaler vertikaler Grabradius (mm)	3.625
Planierschild ab	k.A.
Planierschild auf	k.A.
Breite Oberwagen (mm)	2.235
Bodenfreiheit (mm)	320
Breite Fahrwerk (mm)	2.330
Länge Fahrwerk (mm)	2.200
Länge, Achse - Hubraum (mm)	4.550
Schwenkradius hinten (mm)	1.690
Transportlänge (mm)	6.555
Höhe Planierschild (mm)	500
Breite Planierschild (mm)	2.300
Gesamthöhe (mm)	2.924
Auslegerversatz links (mm)	730
Auslegerversatz rechts (mm)	845
Schwenkradius rechts (mm)	2.170
Reisskraft (kN)	58,9
Losbrechkraft (kN)	39,7

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben ohne Power tilt.

Huppenkoth GmbH

Zentrale AT:
6923 Lauterach, Bundesstrasse 117
T 05574 78 530 | F 05574 77 824
info@huppenkoth.com

Huppenkoth Baumaschinen AG

Zentrale CH:
9245 Oberbüren, Hinterwiden
T 071 944 18 11 | F 071 944 18 69
oberbueren@huppenkoth.com



Ihr zuständiger Händler: